

Паспорт изделия

Licota ALK-8022F Набор инструмента
1/4", 3/8", 1/2", 6 и 12 гр. 131 предмет



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долговую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Набор инструмента 1/4", 3/8", 1/2", 6 и 12 гр. 131 предмет Licota ALK-8009F предназначен для оснащения и организации рабочих мест: в промышленных мастерских, автосервисах и пунктах технического обслуживания, а также оборудования рабочих мест в учебных и домашних мастерских. Применяется для хранения и перемещения слесарных инструментов. Данная серия помогает организовать рабочие места оптимизировать хранение инструмента. Кейс набора изготовлен из жёсткого пластика с металлическими замками. Каждый отсек кейса промаркирован. Форм-фактор кейса с замками позволяет предохранять инструмент от коррозии и обеспечить надёжную транспортировку и хранение инструмента, в течение длительного периода времени.

Особенности

- Кованая сталь высокого качества, легированный CrV сплав.
- Отвертки изготовлены из усиленного сплава CrMo SNCM8660.
- Биты и угловые шестигранники из усиленного сплава S2.
- Микрофинишная полировка защищает от царапин и ржавчины, увеличивает поверхностную прочность изделия.
- 2-х компонентные маслостойкие рукоятки эргономичной формы (PP+TPR).
- Эргономичные трещотки с прочным механизмом 36 зубцов.
- Усиленные отвертки с металлическим стержнем в ручке и ударным затыльником.
- Угловые шестигранники с шаром на длинном конце.
- Ручные тиски струбцина 250 мм с V-образным разъемом "под гайку".
- Свечные головки с пружинной фиксацией.
- Молоток с рукояткой из дерева "Гикори".
- Внутренний посадочный квадрат головок с канавкой под шарик для надёжной фиксации.

- Внутренний шестигранный и двенадцатигранный профиль головок с проточками против слизывания крепежа

Комплектация

Наименование	Параметры	Кол-во (штук)
Головки торцевые 1/4" 6 граней	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 мм	7
Головки торцевые 1/4" E-профиль	E5; E6; E7; E8	4
Трещотка 1/4"	36 зубов	1
Вороток-отвертка 1/4" с пластиковой ручкой	150 мм	1
Вороток с бегунком 1/4"	115 мм	1
Удлинители 1/4"	50; 100 мм	2
Удлинитель 1/4" гибкий	150 мм	1
Кардан 1/4"		1
Адаптер под биты 1/4"		1
Головки торцевые 3/8" 12 граней	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 мм	16
Головка свечная 3/8" 12 граней пружинная	14 × 65 мм	1
Трещотка 3/8"	36 зубов	1
Удлинители 3/8"	75; 150 мм	2
Кардан 3/8"		1
Головки торцевые 1/2" 6 граней	8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм	17
Головки торцевые 1/2" E-профиль	E10; E12; E14; E16; E18	5
Головки свечные 1/2" 6 граней пружинные	16; 21 мм	2
Трещотка 1/2"	36 зубов	1
Вороток Г-образный 1/2"	250 мм	1
Удлинители 1/2"	125; 250 мм	2
Удлинитель 1/2" с шаром	50 мм	1
Кардан 1/2"		1
Биты 1/4"	SL4; SL5.5; SL7; PZ1; PZ2; PH0; PH1; PH2×2; PH3; H2.5; H3; H4; H5; H6; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40	22
Ключи комбинированные	6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 мм	16
Отвертки профессиональные	PH2 × 38 мм; SL6.5 × 38 мм	2
Отвертки усиленные цельнометаллические	PH2 × 100 мм; SL6.5 × 150 мм	2
Отвертка с узким жалом	SL3,2 × 100 мм	1
Переходники-бегунки	3/8" × 1/2"; 1/2" × 3/8"	2
Переходник	3/8" × 1/4"	1
Плоскогубцы комбинированные	180 мм	1
Длинногубцы	160 мм	1
Тиски струбцина ручные с V-образными губками под гайку	150 мм	1
Молоток с ручкой из дерева гикори	500 г	1
Магнит телескопический	140 - 640 мм	1
Пробник тока	6 - 24 В	1

Спецификации

Размер головок в наборе	5 - 32 мм
Размер ключей в наборе	6 - 24 мм
Кол-во зубов трещотки	36
Размер привода	1/4" (6,35 мм); 3/8" (9,52 мм); 1/2" (12,7 мм)
Вес набора	12.75 кг

Правила по технике безопасности

1. При работе с инструментом содержите рабочее место в чистоте, без посторонних предметов, и проследите за наличием достаточного освещения.
2. Держите инструмент в рабочем состоянии, немедленно принимайте меры по ремонту или замене поврежденных деталей.
3. Избегайте попадания одежды, волос на инструмент во время работы.
4. Во время работы поддерживайте равновесие и надежную опору.
5. Убедитесь в том, что пол не скользкий, носите обувь с подошвой, не допускающей скольжение.
6. Пользуйтесь перчатками во избежание травм и выскальзывания инструмента.
7. Используйте средства защиты органов зрения.
8. Используйте инструмент только по назначению.
9. Не допускайте использования набора необученными лицами.
10. Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних.
11. Не допускается эксплуатация набора работниками, находящимися в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов.
12. После эксплуатации очистите набор и поместите его на хранение в прохладное сухое место, недоступное для детей.

Гарантийные обязательства.

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.

4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	