

# НОЖНИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГН-3000/Н-01

## ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



- Предназначен для подъема автомобилей общей массой до 3,0 т
- Максимальная высота подъема - 1900 мм

## ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛИННОБАЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Откидные трапы позволяют обслуживать различные типы автомобилей. Эффективное решение при работе с длиннобазными моделями

## НЕБОЛЬШАЯ ВЫСОТА В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ



- Малая высота в сложенном состоянии дает возможность комфортно обслуживать авто с низким клиренсом
- Обеспечивается простой заезд автомобиля на подъемник

## НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ



- Двойная гидравлическая система обеспечивает не только высокую безопасность (даже в случае разрыва шланга), но и возможность остановки платформ на любой высоте (бесступенчатая регулировка подъема)

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ



- Режим безопасного опускания (подъемник автоматически останавливается, движение возобновляется вместе со звуковым сигналом после повторного нажатия кнопки ВНИЗ)
- Стационарный пульт управления: простое управление и возможность расположения в любом месте

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема, мм	1900
Грузоподъемность, т	3
Напряжение в сети, В	380
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1610x610x350
Масса нетто, кг	792
Масса брутто, кг	973
Расстояние между платформ, мм	800
Ширина платформы, мм	569
Мощность, кВт	2,6
Тип установки	напольный
Габаритные размеры упаковки (станция), мм	400x540x1120
Габаритные размеры упаковки (трапы), мм	1100x560x230
Необходимый объем масла, л	16
Масса нетто, кг:	105
Масса нетто, кг:	76