

Съемник дизельных форсунок с обратным молотком, 40 предметов, СпеСХ А14023

Набор шестигранных ключей для электромагнитного клапана под квадрат ½ дюйма: 25 мм., 27 мм., 28 мм., 30 мм - длина 80 мм.

Обратный молоток односторонний с внутренней резьбой M14x1.5 и длиной штока 600 мм, массой 5.1 кг.

Обратный молоток односторонний с внешней резьбой M16x1.5 и длиной штока 440 мм, массой 2.7 кг.

Обратный молоток двусторонний с внешней резьбой на конце M16x2.0 длина штока 400 мм, массой 1.6 кг.

Обратный молоток двусторонний с внешней резьбой M16x1.5 и длиной штока 160 мм, массой 1.6 кг.

Резьбовой удлинитель с резьбой на концах M14x1.5 и M12x1.5.

Съемник вилочный: Параметр паза 13.7x18 мм, длина 105 мм.

Съемник вилочный: Параметр паза 12.7x19 мм, длина 130 мм.

Съемник упорно вытяжной для Mercedes-Benz шпindel M17x1.0.

Сухари полумесяц с внутренним диаметром 20 мм.

Адаптер для форсунок BOSCH высотой 73 мм. с внутренней резьбой глубиной 23 мм.

Адаптер для форсунок BOSCH высотой 51 мм. с внутренней резьбой глубиной 12 мм.

Адаптер для форсунок BOSCH 51 мм. с внутренней резьбой глубиной 20 мм. и фиксирующим боковым штифтом тела диаметром 20.5 мм.

Резьбовые адаптеры:

- Внешняя M27x1.0 / внутренняя M14x1.5,
- Внешняя M27x1.0 / внешняя M12x1.5,
- Внешняя M25x1.0 / внешняя M14x1.5,
- Внешняя M14x1.5 / внешняя M14x1.5,
- Внешняя M14x1.0 / внешняя M8x1.25,
- Внешняя M16x1.5 / внешняя M14x1.5,
- Внешняя M14x1.5, внешняя M22x1.5 / внутренняя M13x1.5,
- Внешняя M16x1.5 / внутренняя M16x2,
- Внешняя M14x1.5 / внутренняя M12x1.5 стакан длиной 56 мм.,
- Внешняя M14x1.5 / внешняя M22x1,0 / внутренняя M13x1.5,
- Внешняя M14x1.5 / тонкостенная внутренняя M17x1,0,
- Внешняя M14x1.5 / внутренняя M12x1.5 стакан длиной 36 мм.,
- Внешняя M25x1.0 / внутренняя M15x1.5 стакан с шестигранником длиной в 26 мм.

Переходники шестигранные:

- Внутренняя M10x1.5 / внутренняя M7x1.5,
- Внутренняя M14x1.5 / внутренняя M7x1.5.

Переходники цилиндрические:

- Внешняя резьба M14x1.5 / M10x1.5,
- Внутренняя резьба M14x1.5 / M16x2 (2 шт.).

Захваты:

- с Т-образным внутренним пазом ширина 6.5 мм., головка в 14 мм. Резьба внутренняя M10x1.5.
- с Г-образным зацепом длиной выступа в 3 мм. Резьба внутренняя M10x1.5.