

ГРУЗОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК TRUCKER STANDARD

СБМП-200 Ст

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС АВТОБУСОВ, ГРУЗОВЫХ И
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

- Станок имеет высокую производительность и точность
- Оснащен улучшенным пневмолифтом для комфортной работы с колесами до 200 килограмм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение в сети, В: 220

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм: 1420x950x1290

Масса нетто, кг: 250,8

Масса брутто, кг: 310

Макс. масса колеса, кг: 200

Макс. диаметр колеса, мм: 1350

Точность, г: 1

Время измерения грузовых колес, с: 50

Время измерения легковых колес, с: 12

Диаметр вала, мм: 40

Габаритные размеры, мм: 2100x1370x1800

ОСНАЩЕНИЕ:

Электронная линейка для измерения диаметра и дистанции

Высокоточный шпиндельный узел диаметр вала 40мм

ФУНКЦИИ:

Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой

Автоматическое торможение колес

Счетчик отбалансированных колес

Эргономичная рабочая зона



S-Drive

Технология S-Drive

Микропроцессорный блок управления двигателем на базе технологии S-Drive обеспечивает:

- Векторное управление 3-фазным двигателем для поворота в рассчитанное угловое положение
- Расчет угла поворота вала с учетом диаметра диска, траектории линейки и толщины груза
- Учет способа установки груза (ручной или линейкой) при расчете угла поворота вала
- Следящее удержание в расчетном положении
- Подтормаживание вала при установке/снятии колеса