

ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГА-4200-КЕ

ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



- Для легковых автомобилей и внедорожников общей массой до 4,2 тонн
- Максимальная высота подъема 1845 - 2045 мм
- Минимальная высота подхвата – 95 мм
- Подставки разной высоты в комплекте. Вы можете использовать их в любой комбинации, обеспечив высоту подхвата от 95 до 295 мм
 - Ассиметричные колонны обеспечивают лучший доступ в салон установленного на подъемнике автомобиля
 - Подъем рамных автомобилей с помощью дополнительных адаптеров

ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА



базой.

- Безопасное расположение гидростанции на высоте около двух метров. Экономит рабочее пространство, полностью исключает риск случайного повреждения гидростанции и расходного бака.
- Управление подъемником осуществляется кнопками на эргономичном пульте.
- Механические защелки безопасности установлены в каждой колонне. Снятие со стопоров выполняется при помощи одного удобного рычага на пульте управления.
- Подхваты разной длины, складываются в одну сторону. Это упрощает заезд и повышает удобство установки на подъемник автомобилей с любой колесной

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ПОДХВАТЫ (ОТ 95ММ) СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



- Позволяет обслуживать автомобили с низким клиренсом
- Система компенсации провисания подхватов обеспечивает надежное удержание максимальной нагрузки в полностью выдвинутом положении
- Подъемник оснащен двумя комплектами подставок 70 и 100 мм. Вы можете использовать их в любой комбинации, обеспечив высоту подхвата от 95 до 295 мм
- Винтовые оцинкованные опоры позволяют точно отрегулировать подхваты под любой автомобиль

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



- Колонны и поперечная балка синхронизации подъемника выполнены без разъемных соединений для повышения жесткости и устойчивости автомобиля
 - Увеличенная опора подъемника уверенно удерживает колонну, не создавая дополнительной нагрузки на фундамент и анкеры
 - Усиленная H-образная каретка увеличенной высоты равномерно распределяет нагрузку внутри колонны, обеспечивает жесткость опорной системы подхватов и отсутствие перекосов

БЕЗОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ



- Удержание автомобиля обеспечивается стопорением через каждые 10 см на обеих колоннах. Первый стопор расположен на высоте 315 мм
 - Электрический замок с ключом для блокировки от несанкционированного доступа к пульту управления
 - Парашютные клапаны обеспечивают плавное опускание на стопор при разгерметизации гидравлики
 - Надежная автоматическая фиксация положения подхвата при подъеме каретки. Широкие зубчатые сектора обеспечивают неподвижность подхватов при высоких нагрузках

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ



- Автомобиль надежно защищен от контакта с перекладиной подъемника. Подъем автоматически прерывается в случае касания крыши автомобиля мягкой страховочной планки
 - Асимметричная конструкция колонн позволяет широко открывать двери. Дополнительные резиновые накладки на колоннах надежно защищают двери автомобиля при случайном касании

СДЕЛАНО В РОССИИ



- Компания СИВИК – крупнейший в России производитель гидравлических двухстоечных подъемников с верхней связью. Подъемники выпускаются с 2002 года, за это время было произведено более 7500 двухстоечных подъемников серии ПГА
 - В соответствии с требованиями ГОСТ 31489, подъемники Sivik тестируются с превышением статической нагрузки на 25% и динамической на 10%. Это гарантирует безопасность изделия и соответствие заявленным характеристикам
 - Гарантия на подъемник – 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление в гидросистеме, Бар: 152

Высота подъема, мм: 1845-2045

Время подъема, сек: 60

Грузоподъемность, т: 4,2

Мин. высота подхвата, мм: 95

Расстояние между стойками, мм: 2599

Напряжение в сети, В: 380

Габаритные размеры, мм: 2670 x 3400 x 3730

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм: 3620x750x750

Масса нетто, кг: 650

Масса брутто, кг: 680